



UN Series

UN godkendte spande – baseret på eksisterende emballageløsninger fra RPC Superfos opfylder disse spande UN sikkerhedskrav til transport af både fast og flydende stoffer af særlig karakter.

Primære fordele

- Yderst velegnet til olier, smøremidler, fedtstoffer, kemikalier, m.v.
- Optimal sikkerhed og pålidelighed (UN godkendt)
- 100% væsketæt
- Lavt støjniveau på fyldelinjen
- Lav vægt for nem håndtering og transport
- Robust design, der reducerer emballagespild og optimerer lagerpladsudnyttelse
- Udvendige diametre passer perfekt til pallen
- Harmoniseret emballagedesign
- Mulighed for dekoration af høj kvalitet

UN godkendt

Til transport af særlige varer er de UN godkendte spande fra RPC Superfos det perfekte match. Denne særskilte serie består af UN godkendte beholdere til klorin, olie, smøremidler, klæbemidler og lignende - både faste og flydende stoffer.

Optimal sikkerhed og pålidelighed

UN godkendte spande er til virksomheder, der skal bruge plastbeholdere af høj kvalitet, som opfylder de strenge krav inden for UN's godkendelsesprocedurer. Spandene tilbyder optimal sikkerhed og pålidelighed og er særligt udviklet til at emballere faste og flydende stoffer i gruppe II og III. Alle spande er baseret på vores eksisterende emballageløsninger og består af UN Hobbock, UN SuperLift Extra, UN SuperFlex og UN SuperSafe.

UN SuperSafe med to lågtyper

UN SuperSafe fås med to lågtyper, der begge passer til samme emballageform. Et integreret standardlåg, der kun kan åbnes i hældetuden, giver en fuldkommen tæt og forsejlet emballageløsning.

Et andet låg har et tydeligt og synligt aftageligt sikkerhedsbånd i hele spandens diameter. Det er en god løsning, hvis man ønsker at opnå fordelene ved at bruge samme spand til andre produkter, som ikke kræver en UN godkendt emballage. Denne lågtype kan tages helt af takket være sikkerhedsbåndet, hvilket gør det let at stable de tomme spande. Dermed spares opbevaringsplads.

Børnesikret UN godkendt låg til UN SuperFlex

RPC Superfos tilbyder også en unik løsning i form af et børnesikret låg i UN SuperFlex serien. Dette låg passer til UN godkendte spande i diameter 222 mm og egner sig godt til eksempelvis produkter til swimmingpoolen. Låget er godkendt i Europa efter NF EN ISO 8317 standarden. Det er umuligt at åbne for børn under 51 måneder (lidt over 4 år), mens det er let at åbne for voksne, også seniorer.

Alle de UN godkendte spande kan leveres i mange forskellige størrelser fra 3 liter til 32,2 liter. Spandene har funktionelle detaljer og giver muligheder for flot branding på emballagen ligesom alle andre emballageløsninger fra RPC Superfos - et ægte alternativ.





Volume under lid (l)	Dim. (mm)	Base	Lids			Optional				
			UN standard	Child proof standard	TE	UN Approval	Decoration	Handle	Handle	
UN SuperFlex®										
3.0	Ø194	192	177	-	-	1H2/Y4/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
3.5	Ø194	2201	177	-	-	1H2/Y3.5/S (Note 2)	IML/Offset	Plastic	-	
4.7	Ø222	244	222	2222	-	1H2/Y5/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
4.8	Ø222	245	221	2222	-	1H2/Y10/S (Note 4)	Offset	Steel	-	
5.6	Ø222	2253	2222	2222	-	1H2/Y6/S (Note 2)	IML/Offset	Plastic	-	
5.8	Ø222	257	222	2222	-	1H2/Y6/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
5.8	Ø222	257	221	2222	-	1H2/Y6/S (Note 4)	Offset	Plastic	-	
5.9	Ø222	250	222	2222	-	1H2/Y7/S (Note 2)	IML/Offset	Plastic	-	
6.9	Ø222	270	2222	2222	-	1H2/Y6/S (Note 2)	Offset	Steel	-	
7.5	Ø266	280	267	-	-	1H2/Y5/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
11.3	Ø266	289	267	-	-	1H2/Y11/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
11.4	Ø295	460	442	-	-	1H2/Y12/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
12.8	Ø295	468	442	-	-	1H2/Y11/S (Note 2)	Offset	Steel (RG)	-	
13.6	Ø295	475	442	-	-	1H2/Y12/S (Note 2)	Offset	Plastic	-	
16.5	Ø317	491	486	-	-	1H2/Z17/S (Note 5)	Offset	Steel (RG)	-	
17.0	Ø340	9166	2185	-	-	1H2/Y25/S (Note 4)	Offset	Steel (RG)	-	
21.6	Ø336	9220	2220/2221	-	-	1H2/Y21/S (Note 2)	Offset	Steel (RG)	-	
21.6	Ø340	9221	2185	-	-	1H2/Y21/S (Note 4)	Offset	Steel (RG)	-	
27.5	Ø340	9275	2185	-	-	1H2/Y27/S (Note 4)	Offset	Steel (RG)	-	
UN Hobbock										
26.5	Ø378	1782	1982	-	-	1H2/Y27/S (Note 2)	Offset	Body grip	-	
32.2	Ø378	1786	1982	-	-	1H2/Y31/S (Note 2)	Offset	Body grip	-	
UN SuperLift®										
5.5	Ø226	7052	9054	-	Yes	1H2/Y5/S (Note 2)	IML/Offset	Plastic	-	
UN SuperLift® Extra										
4.2	Ø194	737	705	-	Yes	1H2/Y6.5/S (Note 3)	IML/Offset	Plastic	-	
UN SuperSafe®										
22.9	Ø300	992	993*	-	Yes	1H2/Y/100 (Note 6)	Offset	Plastic	-	
22.9	Ø300	992	994#	-	Yes	1H2/Z/50 (Note 7)	Offset	Plastic	-	

TE = Tamper Evidence

RG = Roller Grip

IML = In-Mould Labelling

*993 = UN approved with gasket, spout and breather

*994 = UN approved with gasket

Note 1 = UN Group 3 solids without inside bag.

Note 2 = UN Group 2 and 3 solids with inside bag.

Note 3 = UN Group 2 and 3 solids with/without inside bag.

Note 4 = UN Group 2 and 3 solids without inside bag.

Note 5 = UN Group 3 solids with inside bag.

Note 6 = UN Group 2 and 3 liquids.

Note 7 = UN Group 3 liquids.

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information

www.rpc-superfos.com superfos@superfos.com